

2820

Der Gipfel des Matrixdrucks

2 JAHRE
VOR-ORT-
GARANTIE

Mit
9-Nadel
Emulation



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- bis zu 1.000 Zeichen/Sek.
- bis zu 50.000 Seiten/Monat
- hohe Druckkopflebensdauer
- bis zu 5 Durchschläge
- verwindungssteifes Gehäuse
- Metallabrissskante
- Ethernet Schnittstelle mit IPv6-Unterstützung

2820

Bei dem **DASCOM 2820** handelt es sich um ein wahres Arbeitspferd, das speziell für den Einsatz im **industriellen Bereich** entwickelt wurde. Ein gerader Papierweg sorgt zusammen mit den vielen Automatikfunktionen für einen reibungslosen Ablauf ohne dass der Anwender eingreifen muss. Eine Metallabrissskante oder das **stabile Gehäuse** zollen auch hier dem schweren Einsatz Tribut.

Vor Ort lassen sich über das **USB Host Interface** die Menüeinstellungen sichern oder eine neue Firmware laden. Dank eines beleuchteten Displays lassen sich hierbei sämtliche Informationen einfach ablesen. Für den Verwaltung im Netzwerk steht dann der Webbrowser-basierte **Tally DASCOM WebPanel** zur Verfügung. Serienmäßig bereits mit einer **Ethernet-Schnittstelle mit IPv6 Unterstützung** und einer **USB Schnittstelle** bestückt kann der Drucker auch mit einem **Seriell/Parallel Interface** aufgerüstet werden und lässt sich somit in viele Systeme einbinden. Mit einer Leistungsaufnahme von weniger als 2 Watt im Ruhe-Modus erfüllt er zudem die Anforderungen der Energy Star Richtlinie.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	Max. Geschwindigkeit: 1.667 cps Zeichendichte 10 / 12 / 15 cpi <i>HS Draft</i> 1.000 / 1.200 / 1.250 cps <i>Draft</i> 833 / 1.000 / 1.250 cps <i>NLQ</i> 278 / 333 / 417 cps <i>LQ</i> 139 / 167 / 208 cps
Auflösung	Bis zu zu 360 x 360 dpi
Durchsatz (ECMA 132)	690 Seiten pro Stunde
Zeichendichte	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 17.1, 20 cpi
Zeilendichte	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Druckkopf Lebensdauer	750 Millionen Zeichen
Speicher	256 kB
Schnittstellen Standard	Ethernet (10/100BaseT) mit IPv6 Unterstützung, USB 2.0 (Full Speed)
Schnittstellen Optional	Seriell/Parallel Combi-Schnittstelle, Ethernet Multiprotokoll, Ethernet mit SCS oder IPDS
Druckersprache Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + Barcode + LCP, Genicom ANSI, Epson FX 9-Nadel Emulation
Druckersprache Optional	DEC/LA ANSI PPL2, IBM Proprinter XL24, Epson LQ (ESC P/2)
Druckersprache IGP	MT660, IGP/PGL, Code V, Printronix P6000, HP2564C, Genicom ANSI, IBM ProPrinter XL24, Epson FX
Schriftarten	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 23 Barcodes und Plakatschrift
Verbrauchsmaterial	Farbband: 20 Millionen Zeichen
Papierzufuhr Standard	Schubtraktor für Endlospapierzufuhr mit gradlinigem Papierverlauf, Abreißfunktion, Parkposition
Papierzufuhr Optional	Zusätzlicher Schubtraktor vorne, Papierschneideeinrichtung, Druckerunterschrank
Anzahl Kopien	1 Original + 5 Kopien
Papierarten	Endlospapier, Formularesätze
Papiergewicht	60-120 g/m ²
Papierformat	Breite: 76 bis 420 mm
Gewicht	19 kg
Abmessung	624 x 432 x 280 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	55 dB(A)
Eingangsspannung	230 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	90 Watt im Druck; < 2 W im Power Save Modus
Temperatur	+10° bis +35° C; 15% bis 75% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckvolumen	50.000 Seiten pro Monat
MTBF	20.000 Stunden
Drucker Treiber	Windows 8/8.1/10/11 und Server 2012/2016/2019/2022

Konfigurationen:

- **2820** Standardmodell
- **2820 IGP** Modell mit IGP/PJL Unterstützung

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047