

Karten
Drucker

DC-7600 & DC-5100

Schnell und
zuverlässig



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- In Verbindung mit DC-7600 ein- und doppelseitige Laminierung
- 2-zeiliges LCD Display
- Geeignet für Lamine von 0.6 mil oder 1.0 mil
- Verarbeitungsgeschwindigkeit bis zu 35 mm/Sek.

DASCOM[®]
SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

DC-5100

Nach oben öffnendes Gehäuse

Einfacher Wechsel der Laminatrollen

Robustes Gehäusedesign

Benutzerfreundliches Display

RFID-Tag für Laminat



TECHNISCHE DATEN

Laminiermethode	Thermodirekt
Laminiermodi	Einseitig; Doppelseitig (nur in Verbindung mit DC-7600)
Laminiergeschwindigkeit	5 - 35 mm/Sek.
Kartendicke	0,48 - 1,1 mm (20 - 50 mil)
Kartentypen	PVC, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)
Kartenzufuhr	Manuelle Zufuhr für einzelne Karten oder automatische Zuführung in Verbindung mit DC-7600
Schnittstellen	USB (2.0), Ethernet (10/100)
Sicherheitslösungen	RFID codierte Laminatrolle
Verbrauchsmaterial	Patches (200 Stk.; 0,6 mil Dicke)
Sensor	Black Mark
Gewicht	8,3 kg
Abmessungen	220 x 270 x 370 mm (B x T x H)
Spannungsversorgung	Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Leistungsaufname	96 W
Temperatur	Druck: +15° bis +30° C; 35 - 70% Luftfeuchtigkeit Lagerung: +5° C bis +45° C; 20 - 90% Luftfeuchtigkeit



Der DASCOM DC-5100 kann unterschiedliche Patches und Filme mit einer Dicke von bis zu 1,0 mil verarbeiten.

DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomcardprinter.com

DASCOM (Holdings) LTD.

R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047