

**2 JAHRE**  
BRING-IN-  
GARANTIE

## DP-330/330L

Robust und flexibel  
einsetzbar



### HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Gut ablesbares Bedienfeld
- Einfaches Einlegen von Papier
- Schneller Druck
- Vielfältige Druckeremulationen
- Geringes Gewicht
- IP54 gemäß IEC 529
- DP-330 für Quittungsdruck  
DP-330L für Etikettendruck



# DP-330/330L

Mit dem Tally Dascom DP-330 Serie können Sie sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren und nicht auf den Drucker. Denn seine einfache Bedienung erfordert wenig Aufmerksamkeit. Obwohl der Drucker bis zu 10% kleiner und 40% leichter ist als vergleichbare Modelle, macht er keine Kompromisse. Eine Vielzahl von Schnittstellen und Emulationen ermöglichen den Einsatz des DP-330/DP-330L in vielfältigen Umgebungen.

Ob Wasser, Staub oder Erschütterungen, dieser Drucker steckt alles lässig weg und arbeitet dabei zuverlässig. Egal ob in der Basisvariante DP-330 für Belege oder in der Etikettenversion als DP-330L.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Bis zu 4 Zoll/Sek. (101 mm/Sek.)
<b>Auflösung</b>	203 dpi (8 Punkte/mm)
<b>Druckkopf Lebensdauer</b>	50 km
<b>Speicher</b>	32 MB FLASH, 32 MB DRAM
<b>Druckbreite</b>	Bis zu 72 mm
<b>Schnittstellen Standard</b>	USB 2.0
<b>Schnittstellen Optional</b>	Bluetooth (2.0) oder WiFi (802.11 b/g/n)
<b>Bluetooth</b>	Kompatibler Bluetooth 4.0 Stack Protokolle: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
<b>WiFi</b>	Verschlüsselung: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES
<b>Administration</b>	Interne Webseite
<b>Emulationen</b>	ESC/POS, ZPL II, CPCL
<b>Rollengröße</b>	Max. Durchmesser 2" (5,0 cm) bzw. 2,6" (6,6 cm) bei DP-530L; Kerndurchmesser 0,75" (19 mm) Breite 2,26" bis 3,125" (5,7 bis 8,0 cm)
<b>Rollenlänge</b>	ca. 28 m bzw. 52 m bei DP-530L Entspricht 188 Stk. 6" Belegen bzw. 346 Stk. 6" Belege bei DP-530L
<b>Akku</b>	Wiederaufladbarer 3 Zellen Lithium-Ionen (3.000 mAh)
<b>Akku Laufzeit</b>	Über 3.500" (ca. 90 m) / 8 Stunden pro Ladezyklus (ohne WiFi Einsatz)
<b>Ladezeit</b>	3,5 Stunden
<b>Gewicht</b>	0,66 kg inkl. Akku; 0,69 kg inkl. Akku bei DP-330L
<b>Abmessungen</b>	117 x 155 x 69 mm (B x T x H) 117 x 155 x 79 mm (B x T x H) bei DP-330L
<b>Eingangsspannung</b>	12,6 V
<b>Umgebungstemperatur</b>	-10° bis +45° C (Druck); -25° bis 65° C (Lagerung)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	0% bis 65% (Druck); 0% bis 98% (Lagerung)
<b>MTBF</b>	10.000 Stunden
<b>Treiber</b>	Windows 8/8.1/10/11 und Server 2012/2016/2019/2022, Android, iOS (nur WiFi)
<b>Prüfzeichen</b>	CE, FCC Class B
<b>Schutzklasse</b>	IP54 gem. IEC 529; Übersteht mehrere Stürze aus 1,8 m Fallhöhe gem. IEC 68-2
<b>Optionen</b>	Stromversorgung, diverse Halterungen

## Konfigurationen:

- **DP-330** Standardmodell
- **DP-330 BT** Modell mit Bluetooth
- **DP-330 WiFi** Modell mit WiFi
- **DP-330L** Modell für Etikettenverarbeitung
- **DP-330L BT** Modell mit Bluetooth
- **DP-330L WiFi** Modell mit WiFi

**DASCOM Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047