

2  
ANS  
GARANTIE



## DL-200

Indispensable dans  
de nombreux endroits

### Fonctionnalités en bref :

- Le meilleur rapport qualité prix!
- Multi formats de 1 à 4 pouces
- Thermique Direct et Transfert Thermique
- ZPL et EPL émulation
- Chargement rapide et simple des médias.
- GARANTIE 3 ANS retour atelier France Continentale  
(enregistrement obligatoire sur [www.dascom.fr](http://www.dascom.fr))

# DL-200

Dernière-née de la gamme Thermique DASCOS, la DL-200 est extrêmement compacte et homogène. Elle a été conçue pour vous simplifier son utilisation avec une mise en place des média simplifiée au maximum avec un large accès. Son panneau de control est quant à lui tout à fait intuitif. Compacte et solide avec un volume journalier jusqu'à 3.000 étiquettes de 4 x 2 pouces.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Vitesse d'impression</b>	5 pouces/s (127 mm/s)
<b>Largeur d'impression</b>	4,25 pouces (108 mm)
<b>Méthode d'impression</b>	Thermique Direct ET Transfert Thermique
<b>Résolution</b>	203 dpi
<b>Polices de caractères</b>	Font A – Font V ( ZPL) Les polices définies par l'utilisateur peuvent être téléchargée su mémoire FLASH/SDRAM
<b>Mémoire</b>	8 Mo FLASH et 8 Mo SDRAM
<b>Interfaces Standard</b>	USB (2.0 full speed)
<b>Interfaces Optionnelles</b>	Parallèle, Série, Ethernet
<b>Émulation</b>	ZPL II, EPL
<b>Administration</b>	Configurateur en ligne DASCOS et panneau affichage en clair
<b>Consommables</b>	Rubans, papier et étiquette Transfert thermique et thermique
<b>Ruban</b>	Longueur jusqu'à 74 m Diamètre mandrin 1 pouce (25,4 mm)
<b>Support d'impression (Média)</b>	largeur 25 à 120 mm), épaisseur de 0,05 à 0,32 mm Diamètre mandrin 1 ou 1,5 pouce (25,4 ou 38,1 mm), diamètre extérieur max. 127 mm
<b>Capteur</b>	Black Mark, Label Gap (position adaptable)
<b>Unité de coupe</b>	200.000 coupes (@ épaisseur = 0,25 mm)
<b>Codes à barres</b>	<b>1D:</b> Code 39, UPC-A, UPC-E, Matrix 25, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Post 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HBIC (Code 39), Codabar, UPC-2, UPC-5, Code 93 <b>2D:</b> PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix
<b>Poids</b>	1,8 kg
<b>Dimension</b>	201 x 208 x 170 mm (L x P x H)
<b>Alimentation secteur</b>	110 à 240 V, 50-60 Hz
<b>Pilote</b>	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022
<b>Température</b>	de 5°C à 40°C
<b>Humidité</b>	de 10 à 98% (sans condensation)
<b>Volume d'impression</b>	Jusqu'à 300 m par jour
<b>Option</b>	Modèles massicot ou décollage Interface USB/ETH/PAR ou USB/ETH/SERIAL
<b>Garantie</b>	24 mois retour atelier (France domestique) La têtes d'impression est garantie 12 mois ou 25 km Les pièces d'usures tel que les rouleaux de pression ne sont pas garantie.

### Configurations:

- **DL-200** Modèle USB
- **DL-200** Modèle USB et Série
- **DL-200** Modèle USB et Parallèle
- **DL-200** Modèle USB et Ethernet

**DASCOS Europe GmbH**  
7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne | FRANCE  
Tel.: +33 1 85 42 24 00  
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

**DASCOS Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOS (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047