

## DP-530si

Robuste et fiable dans  
environnements difficiles



### Fonctionnalités en bref :

- Conception surmoulée pour une résistance supérieure aux chocs
- Indice de protection IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière
- Des vitesses d'impression fulgurantes jusqu'à 5 ips
- Connecteur robuste et vissé pour l'alimentation et les données
- Chargement simple du papier
- Disponible en versions Câblé, Bluetooth et WiFi
- Large plage de tension d'entrée et protection de circuit supérieure



# DP-530si

Les imprimantes DASCOM DP-530si sont une variante de la populaire série DP-530 avec une durabilité et des spécifications étendues pour les applications d'impression difficiles. Fonctionnant sans batterie et monté sur une structure fixe dans des véhicules industriels, de construction ou de fabrication, le DP-530si fonctionne de manière fiable dans des conditions sévères qui ne sont généralement pas associées ou compatibles avec l'utilisation d'imprimantes mobiles durcies standard, du désert à la toundra.



## FICHE TECHNIQUE

<b>Vitesse d'impression</b>	jusqu'à 5 pouces/sec (127 mm/sec)
<b>Résolution</b>	203 dpi (8 dots/mm)
<b>Vie de la tête d'impression</b>	50 km
<b>Mémoire</b>	256 Mo FLASH, 512 Mo DRAM
<b>Largeur d'impression</b>	jusqu'à 72 mm
<b>Interfaces Standard</b>	RS-232
<b>Interfaces Optionnelles</b>	Bluetooth (4.0) ou WiFi (802.11 b/g/n) ( à définir à la commande)
<b>Bluetooth</b>	Compatible Bluetooth 4.0 Stack Protocoles: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
<b>WiFi</b>	WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP avec TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
<b>Administration</b>	Site interne
<b>Émulations</b>	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF
<b>Diamètre du rouleau</b>	jusqu'à 50,8 mm ou 66,7 mm à DP-530L
<b>Longueur du rouleau</b>	jusqu'à 28,6 m à DP-530 ou 52 m à DP-530L
<b>Batterie</b>	Rechargeable 3 cellules Lithium-Ion (3.000 mAh) Autonomie plus de 3.500 pouces Temps de charge 2 heures
<b>Poids</b>	0,73 kg avec batterie
<b>Dimensions</b>	127 x 165 x 101 mm (L x P x H)
<b>Tension d'entrée</b>	9 - 32 V
<b>Température</b>	-18° jusqu'à +50° C (impression); -20° jusqu'à 60° C (stockage)
<b>Humidité de l'air</b>	10% jusqu'à 90%
<b>MTBF</b>	10.000 heures
<b>Pilote de l'imprimante</b>	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022, Android, iOS (WiFi uniquement)
<b>Certifications</b>	CE, FCC Class B, UL, E-Mark, IP54 suivant norme IEC 529 et chute de 2m
<b>Garantie</b>	24 mois retour atelier (France domestique) Pour tous les autres pays, veuillez contacter le service commercial DASCOM

### Configurations:

- **DP-530si** Modèle standard
- **DP-530si BT** Modèle avec Bluetooth
- **DP-530si WiFi** Modèle avec WiFi

**DASCOM Europe GmbH**  
7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne | FRANCE  
Tel.: +33 1 85 42 24 00  
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

**DASCOM Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047