



KT-200

Impression de cartes
d'entrée au kiosque



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Impression haute résolution avec 300 x 1 200 dpi
- Impression bord à bord
- Conception spécifique pour application en kiosque
- Boîtier entièrement métallique
- Module de nettoyage arrière en option
- Cassette optionnelle pour entrée 200 cartes

KT-200

La DASCOM KT-200 est une imprimante de cartes thermique directe spécialement conçue pour les applications en kiosque. Grâce à une conception de structure modulaire, différents modules comme l'impression, le retournement ou le nettoyage sont construits dans un boîtier métallique et peuvent être combinés pour répondre aux différents besoins. Avec un design compact, cette imprimante n'utilise pas beaucoup d'espace et fournit des résultats rapides et nets. Une résolution allant jusqu'à 300 x 1 200 dpi bord à bord garantit une impression avec des détails fins et avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 180 cartes/heure en couleur, même les gros travaux d'impression peuvent être réalisés en peu de temps.

Les rubans faciles à échanger et de grande capacité constituent la base d'une impression sans noisette au quotidien. Avec ses dimensions compactes, l'imprimante n'utilise qu'un espace limité à l'intérieur de la machine kiosque.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Méthode d'impression	Impression thermique direct
Résolution	jusqu'à 300 x 1200 ppp
Capacité d'impression	Recto, recto/verso (Construction en usine), bord à bord
Vitesse d'impression	Simple face : 900 cartes/heure (monochrome K) 180 cartes/heure (YMCKO) Double face : 135 cartes/heure
Interfaces	USB (2.0) et Ethernet (10/100)
Épaisseur des cartes	0,26 - 1,1 mm (10 - 50 mil)
Chargeur de cartes	Chargeur automatique 100 cartes / 200 cartes facultatif (0,76 mm) Chargeur manuel
Sortie de carte	Carte unique (recto ou verso) Fonction de maintien de la carte, hirondelle automatique de la carte pour rejeter le bac en cas d'expiration du délai
Types de cartes	PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin® 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 format)
Consommables	Ruban YMCKO (500 Images), Ruban YMCKOO (400 Images), Ruban YMCKOK (400 Images), Ruban ½YMC KO (600 Images), Ruban K (1.600 Images)
Poids	6,2 kg
Dimension	En recto : 185 x 225 x 198 mm (L x P x H) En recto/verso : 185 x 295 x 198 mm (L x P x H)
Niveau sonore	52 dB(A) pendant l'impression 35 dB(A) en veille
Alimentation	100 à 240 V AC 50/60 Hz
Environnement	Impression : +15° à +35° de 35% à 65% d'humidité Stockage : -5° à +70° de 20% à 70% d'humidité
Modules optionnels	Simple / Double Face Module de nettoyage Cassette pour 200 cartes (entrée)



Une conception spécifique pour l'application kiosque, la zone fonctionnelle (écran et bouton), le port de communication et la connexion d'alimentation sont conçus sur le côté de l'imprimante, ce qui aide l'utilisateur à intégrer différentes pièces et leur service après-vente.

DASCOM Europe GmbH
7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne | FRANCE
Tel.: +33 1 85 42 24 00
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047