



## T5040

Robuste, rapide et facile à utiliser



### Fonctionnalités en bref :

- Traitement de différents supports
- Réglage automatique de l'écart de la tête d'impression
- Alignement automatique des formulaires, passeports et livrets d'épargne
- Détection automatique des bords du papier
- Série, parallèle ou USB et 2ème interface série
- Impression typique de livrets d'épargne en 2,2 secondes
- Impression lettre DIN en 11,8 secondes



# T5040

La T5040 peut imprimer différents supports comme les passeports et livrets d'épargne, les chèques ou quittances jusqu'aux jeux de formulaires aux formats A5 et A4 à une vitesse max. de 600 caractères/seconde. Son design plat garantit le meilleur traitement du papier et des fonctions supplémentaires comme l'alignement automatique des documents et l'écart automatique de la tête d'impression (AGA) permettent un maniement des plus simples.

La T5040 Standard permet d'imprimer des justificatifs individuels via l'interface série et de générer un rapport de sécurité comme cela est exigé dans les environnements bancaires. De manière standard, elle est dotée, en outre, d'une interface USB et parallèle pour une plus grande versatilité et pour servir plusieurs utilisateurs à la fois. Un Modèle avec une deuxième interface série est également disponible.

## FICHE TECHNIQUE

<b>Vitesse d'impression</b>	Fastest Speed: 600 cps Character density 10 / 12 / 15 cpi <i>HS Draft</i> 400 / 480 / 600 cps <i>Draft</i> 300 / 360 / 400 cps <i>LQ</i> 133 / 160 / 200 cps
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 360 x 360 dpi
<b>Densité des caractères</b>	10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20 cpi
<b>Densité des lignes</b>	1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi
<b>Durée de vie tête d'impression</b>	400 millions butées d'aiguille
<b>Interfaces</b>	Standard Version: Parallèle (bi-directionnelle), Série RS 232 et USB 2.0 N Version: Ethernet (10/100 BaseT), Parallèle (bi-directionnelle), Série RS 232 et USB 2.0 2x Série Version: Parallèle (bi-directionnelle), 2x Série RS 232 et USB 2.0
<b>Émulations Standard</b>	IBM 4722, IBM ProPrinter XL24e, Epson (ESC P/2), Olivetti PR 50/PR 2/PEe
<b>Polices de caractères</b>	Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A/B, 10 code barres
<b>Consommables</b>	Ruban encreur: 10 millions de caractères
<b>Alimentation du papier Standard</b>	Alimentation manuelle feuille à feuille avant avec alignement automatique, détection automatique des bords
<b>Nombre de copies</b>	1 original + 4 copies
<b>Types du papier</b>	Papier continu, jeux de formulaires, feuille simple, livrets d'épargne et passeports jusqu'à une épaisseur max. de 2,0 mm
<b>Poids du papier</b>	60-260 g/m <sup>2</sup>
<b>Format du papier</b>	Largeur: 70 jusqu'à 240 mm; Longueur: 70 jusqu'à 500 mm (feuille simple) Largeur: 105 jusqu'à 235 mm; Longueur: 125 jusqu'à 210 mm (passeport ouvert)
<b>Poids</b>	9,8 kg
<b>Dimensions</b>	378 x 280 x 168 mm (L x P x H)
<b>Niveau sonore</b>	55 dB(A)
<b>Tension d'entrée</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Consommation électrique</b>	9 Watt en mode attente
<b>Température</b>	+10° jusqu'à +40° C; 15% jusqu'à 75% humidité de l'air
<b>Volume d'impression</b>	5.000 transactions par mois
<b>MTBF</b>	10.000 heures
<b>Pilote de l'imprimante</b>	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022
<b>Garantie</b>	Contactez le service commercial DASCOS

Configurations :

- **T5040** Modèle standard
- **T5040** Modèle avec 2. interface série
- **T5040 MSR-H** Modèle avec lecteur horizontal de piste magnétique
- **T5040N** Modèle avec Ethernet interface

**DASCOS Europe GmbH**  
7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne | FRANCE  
Tel.: +33 1 85 42 24 00  
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

**DASCOS Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOS (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047